

Technische Angaben zu Holder B 250

Motor	Motor	Kubota 4-Zylinder-4-Takt-Diesel
	Hubraum	2615 cm ³
	Leistung	36,5 KW (50 PS)
	Drehmoment	167,5 Nm
	Kühlung	Wasserkühlung
	Luftfilter	Trockenluftfilter mit akustischer Warneinrichtung
	Kraftstoff-Tankinhalt	65 l
	Lichtmaschine	Max. 90 A /14 V
	Antrieb	Antrieb
Differenzialsperre		Vorn und hinten mechanisch. Gleichzeitig elektrohydraulisch schaltbar. Wirkt zu 100% auf beide Achsen.
Höchstgeschwindigkeit		40 km/h
Zapfwellen		Hinten: hydraulisch angetrieben, 540 U/min optional
Bremsen		Hydraulisch betätigte Trommelbremse an der Vorderachse. Wirkt über den hydrostatischen Fahrtrieb als Allradbremse auf alle 4 Räder. Elektrisch betätigte Feststellbremse an der Vorderachse.
Hydraulik		Hydraulik
	Hydraulikölmenge	38 l
	Aushubkraft	Vorn 1100 kg/ hinten 1100 kg
	Dreipunktaushebung	Normdreipunkt. Fanghaken stufenlos verstellbar von KAT IN auf KAT I
	Zusatzsteuerventile	Umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten abgestimmt auf den jeweiligen Einsatzzweck
Kabine	Kabine	Komfort-1-Mann-Kabine. Mechanisch gefederter Fahrersitz. Mitschwingende Multifunktionsarmlehne.
	Optionale Zusatzausstattung	Luftfederter Fahrersitz mit Sitzheizung. Beheizbare Frontscheibe und Außenspiegel. Klimaanlage und Aktivkohlefilter.
Gewicht	Gewicht	Einschließlich Fahrer mit 75 kg, je nach Bereifung und Ausstattung
	Leergewicht	1791 - 2194 kg